

PN AFLF 45 / PN AFSF 45

Kompresijas nipelis, DKFM, 45° leņķis



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss franču sērijas metriskajai caurulei.
Savienojums 1
Metriska uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKFM
Sērija
franču (metriskā caurule)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | Sērija | caurules ārējam Ø mm | L1 mm | L2 mm | S1 |
|---------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|--------|-------------------------|----------|----------|----|
| PN 20 AFLF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 250.0 | M 30 x 1.5 | L | 22 | 123.0 | 33.0 | 36 |
| PN 25 AFLF 45 | 25 | 16 | 1" | 160.0 | M 36 x 1.5 | L | 28 | 148.0 | 39.0 | 46 |
| PN 16 AFSF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | M 27 x 1.5 | S | 20 | 100.0 | 27.0 | - |
| PN 20 AFSF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 250.0 | M 30 x 1.5 | S | 25 | - | - | - |
| PN 25 AFSF 45 | 25 | 16 | 1" | 160.0 | M 39 x 1.5 | S | 30 | 149.0 | 40.0 | 46 |