



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ
Standarts
ISO 8434-2
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AJ 06 45	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	54.5	12.5	14
PN 06 AJ 45	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	61.5	14.0	14
PN 06 AJ 08 45	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	62.0	13.5	17
PN 06 AJ 10 45	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	62.5	14.0	19
PN 08 AJ 45	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	68.5	18.5	17
PN 08 AJ 10 45	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	64.0	15.0	19
PN 10 AJ 08 45	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	73.0	18.5	17
PN 10 AJ 45	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	70.5	17.5	19
PN 10 AJ 13 45	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	72.0	19.0	24
PN 10 AJ 16 45	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	72.5	19.5	27
PN 13 AJ 45	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	80.5	20.5	24
PN 13 AJ 16 45	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	81.5	21.5	27
PN 13 AJ 20 45	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	82.5	22.5	32
PN 16 AJ 14 45	16	10	5/8"	345.0	1.3/16" -12 UN	93.5	30.0	36
PN 16 AJ 45	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	96.5	25.5	27
PN 16 AJ 20 45	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	97.0	26.0	32
PN 20 AJ 14 45	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	108.5	29.0	36
PN 20 AJ 45	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	108.0	28.5	32
PN 20 AJ 25 45	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	108.5	29.0	41
PN 25 AJ 14 45	25	16	1"	275.0	1.3/16" -12 UN	117.5	32.5	36
PN 25 AJ 45	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	134.5	32.5	41
PN 25 AJ 32 45	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	135.5	34.0	50
PN 32 AJ 45	31	20	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	161.0	41.0	50
PN 32 AJ 40 45	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	162.0	42.0	60
PN 40 AJ 45	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	184.5	46.5	60
PN 50 AJ 45	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	231.0	67.0	75