



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKJ  
 Standarts  
 ISO 8434-2  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AJ 06 90	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	47.5	26.0	14
PN 06 AJ 90	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	57.0	26.0	14
PN 06 AJ 08 90	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	57.0	27.0	17
PN 06 AJ 10 90	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	57.0	28.0	19
PN 08 AJ 90	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	56.5	33.0	17
PN 08 AJ 10 90	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	57.5	30.5	19
PN 10 AJ 08 90	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	66.5	37.5	17
PN 10 AJ 90	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	63.0	35.0	19
PN 10 AJ 13 90	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	63.0	37.0	24
PN 10 AJ 16 90	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	63.0	38.0	27
PN 13 AJ 90	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	71.5	42.5	24
PN 13 AJ 16 90	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	71.5	43.5	27
PN 13 AJ 20 90	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	71.5	45.0	32
PN 16 AJ 90	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	87.0	54.0	27
PN 16 AJ 20 90	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	87.0	54.5	32
PN 16 AJ 20 90 L 105	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	87.0	105.0	32
PN 20 AJ 90	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	99.0	57.5	32
PN 20 AJ 90 L 100	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	99.0	100.0	32
PN 20 AJ 14 90	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	108.5	69.5	36
PN 20 AJ 25 90	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	99.0	58.5	41
PN 25 AJ 14 90	25	16	1"	275.0	1.3/16" -12 UN	108.5	69.5	36
PN 25 AJ 90	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	126.0	70.5	41
PN 25 AJ 32 90	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	126.0	72.5	50
PN 32 AJ 90	31	16	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	150.5	86.0	50
PN 32 AJ 40 90	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	150.5	87.0	60
PN 40 AJ 90	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	175.5	100.5	60
PN 50 AJ 90	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	216.5	135.0	75