



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKJ
 Standarts
 ISO 8434-2
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	S1
PN 06 AJ 08 VA	6	4	1/4"	350.0	1/2"-20 UNF	17
PN 06 AJ VA	6	4	1/4"	350.0	7/16"-20 UNF	17
PN 06 AJ 10 VA	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	19
PN 06 AJ 13 VA	6	4	1/4"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 08 AJ VA	8	5	5/16"	350.0	1/2"-20 UNF	17
PN 08 AJ 10 VA	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	19
PN 08 AJ 13 VA	8	5	5/16"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 10 AJ VA	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	19
PN 10 AJ 13 VA	10	6	3/8"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 10 AJ 16 VA	10	6	3/8"	350.0	7/8" -14 UNF	27
PN 13 AJ 10 VA	12	8	1/2"	350.0	9/16"-18 UNF	19
PN 13 AJ VA	12	8	1/2"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 13 AJ 16 VA	12	8	1/2"	350.0	7/8" -14 UNF	27
PN 13 AJ 20 VA	12	8	1/2"	350.0	1.1/16" -12 UN	32
PN 16 AJ 13 VA	16	10	5/8"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 16 AJ VA	16	10	5/8"	350.0	7/8" -14 UNF	27
PN 16 AJ 20 VA	16	10	5/8"	350.0	1.1/16" -12 UN	32
PN 16 AJ 25 VA	16	10	5/8"	280.0	1.5/16" -12 UN	41
PN 20 AJ 13 VA	19	12	3/4"	350.0	3/4" -16 UNF	24
PN 20 AJ 16 VA	19	12	3/4"	350.0	7/8" -14 UNF	27
PN 20 AJ VA	19	12	3/4"	350.0	1.1/16" -12 UN	32
PN 20 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280.0	1.5/16" -12 UN	41
PN 25 AJ 20 VA	25	16	1"	280.0	1.1/16" -12 UN	32
PN 25 AJ VA	25	16	1"	280.0	1.5/16" -12 UN	41
PN 25 AJ 32 VA	25	16	1"	210.0	1.5/8" -12 UN	50
PN 32 AJ VA	31	20	1,1/4"	210.0	1.5/8" -12 UN	50
PN 32 AJ 40 VA	31	20	1,1/4"	160.0	1.7/8" -12 UN	55
PN 40 AJ VA	38	24	1,1/2"	160.0	1.7/8" -12 UN	55
PN 40 AJ 50 VA	38	24	1,1/2"	125.0	2.1/2" -12 UN	70
PN 50 AJ VA	51	32	2"	125.0	2.1/2" -12 UN	70