



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKJ-K
Papildinājums modelim
Kompakta forma
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|----------------|----------|----------|----|
| PN 06 AJK 90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16"-20 UNF | 50.0 | 17.0 | 14 |
| PN 06 AJK 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2"-20 UNF | 51.1 | 19.0 | 17 |
| PN 06 AJK 10 90 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16"-18 UNF | 53.5 | 20.0 | 19 |
| PN 08 AJK 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16"-18 UNF | 54.0 | 20.0 | 19 |
| PN 10 AJK 90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16"-18 UNF | 55.5 | 20.0 | 19 |
| PN 10 AJK 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 57.6 | 21.0 | 24 |
| PN 13 AJK 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 59.6 | 21.0 | 24 |
| PN 13 AJK 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 59.6 | 25.0 | 27 |
| PN 16 AJK 90 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 64.1 | 25.0 | 27 |
| PN 16 AJK 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -12 UN | 69.8 | 28.0 | 32 |
| PN 20 AJK 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 74.8 | 28.0 | 32 |
| PN 25 AJK 90 | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 92.2 | 34.0 | 41 |