

# PN AJK 90

Kompresijas nipelis, kompakts DKJ, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
74° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
UN/UNF uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKJ-K  
Papildinājums modelim  
Kompakta forma  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | G1             | L1<br>mm | L2<br>mm | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|----------------|----------|----------|----|
| PN 06 AJK 90    | 6  | 4      | 1/4"   | 7/16"-20 UNF   | 50.0     | 17.0     | 14 |
| PN 06 AJK 08 90 | 6  | 4      | 1/4"   | 1/2"-20 UNF    | 51.1     | 19.0     | 17 |
| PN 06 AJK 10 90 | 6  | 4      | 1/4"   | 9/16"-18 UNF   | 53.5     | 20.0     | 19 |
| PN 08 AJK 10 90 | 8  | 5      | 5/16"  | 9/16"-18 UNF   | 54.0     | 20.0     | 19 |
| PN 10 AJK 90    | 10 | 6      | 3/8"   | 9/16"-18 UNF   | 55.5     | 20.0     | 19 |
| PN 10 AJK 13 90 | 10 | 6      | 3/8"   | 3/4" -16 UNF   | 57.6     | 21.0     | 24 |
| PN 13 AJK 90    | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4" -16 UNF   | 59.6     | 21.0     | 24 |
| PN 13 AJK 16 90 | 12 | 8      | 1/2"   | 7/8" -14 UNF   | 59.6     | 25.0     | 27 |
| PN 16 AJK 90    | 16 | 10     | 5/8"   | 7/8" -14 UNF   | 64.1     | 25.0     | 27 |
| PN 16 AJK 20 90 | 16 | 10     | 5/8"   | 1.1/16" -12 UN | 69.8     | 28.0     | 32 |
| PN 20 AJK 90    | 19 | 12     | 3/4"   | 1.1/16" -12 UN | 74.8     | 28.0     | 32 |
| PN 25 AJK 90    | 25 | 16     | 1"     | 1.5/16" -12 UN | 92.2     | 34.0     | 41 |