



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 74° ārējais konuss
 Savienojums 1
 UN/UNF ārējā vītne
 Apzīmējums
 AGJ
 Standarts
 ISO 8434-2
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 HJ 06	5	3	3/16"	410.0	7/16"-20 UNF	47.5	14
PN 06 HJ	6	4	1/4"	410.0	7/16"-20 UNF	53.5	14
PN 06 HJ 08	6	4	1/4"	410.0	1/2"-20 UNF	54.0	17
PN 06 HJ 10	6	4	1/4"	350.0	9/16"-18 UNF	53.5	17
PN 08 HJ	8	5	5/16"	410.0	1/2"-20 UNF	53.5	14
PN 08 HJ 10	8	5	5/16"	350.0	9/16"-18 UNF	53.5	19
PN 08 HJ 13	8	5	5/16"	345.0	3/4" -16 UNF	58.5	22
PN 10 HJ 08	10	6	3/8"	350.0	1/2"-20 UNF	55.0	17
PN 10 HJ	10	6	3/8"	350.0	9/16"-18 UNF	55.5	19
PN 10 HJ 13	10	6	3/8"	345.0	3/4" -16 UNF	59.0	22
PN 10 HJ 16	10	6	3/8"	345.0	7/8" -14 UNF	62.5	24
PN 13 HJ	12	8	1/2"	345.0	3/4" -16 UNF	60.0	22
PN 13 HJ 16	12	8	1/2"	345.0	7/8" -14 UNF	63.5	24
PN 13 HJ 20	12	8	1/2"	345.0	1.1/16" -12 UN	67.5	27
PN 16 HJ 14	16	10	5/8"	345.0	1.3/16" -12 UN	74.5	36
PN 16 HJ	16	10	5/8"	345.0	7/8" -14 UNF	68.0	24
PN 16 HJ 20	16	10	5/8"	345.0	1.1/16" -12 UN	72.0	32
PN 20 HJ 14	19	12	3/4"	345.0	1.3/16" -12 UN	79.5	32
PN 20 HJ 16	19	12	3/4"	345.0	7/8" -14 UNF	77.0	27
PN 20 HJ	19	12	3/4"	345.0	1.1/16" -12 UN	79.0	27
PN 20 HJ 25	19	12	3/4"	275.0	1.5/16" -12 UN	80.0	34
PN 25 HJ 14	25	16	1"	275.0	1.3/16" -12 UN	89.0	36
PN 25 HJ 20	25	16	1"	275.0	1.1/16" -12 UN	87.0	34
PN 25 HJ	25	16	1"	275.0	1.5/16" -12 UN	88.5	36
PN 25 HJ 32	25	16	1"	200.0	1.5/8" -12 UN	90.0	42
PN 32 HJ	31	20	1,1/4"	200.0	1.5/8" -12 UN	100.5	46
PN 32 HJ 40	31	20	1,1/4"	170.0	1.7/8" -12 UN	105.0	50
PN 40 HJ	38	24	1,1/2"	170.0	1.7/8" -12 UN	109.0	50
PN 50 HJ	51	32	2"	170.0	2.1/2" -12 UN	133.5	65