

**HANSA FLEX**

Leider kein Bild  
vorhanden

Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
ORFS ārējās vītnes  
Savienojums 2  
Lodēta iemava  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Lodēta iemava  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
iereibis

## Produkts

Apzīmējums	Ø d mm	G1	SW mm	OR
W90 HJOF 04 LOET 06	6	9/16" -18 UNF	14	7.65 x 1.78
W90 HJOF 06 LOET 10	10	11/16" -16 UN	19	9.25 x 1.78
W90 HJOF 08 LOET 12	12	13/16" -16 UN	19	12.42 x 1.78
W90 HJOF 10 LOET 16	16	1" -14 UNS	27	15.60 x 1.78
W90 HJOF 12 LOET 18	18	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
W90 HJOF 12 LOET 20	20	1.3/16" -12 UN	30	18.77 x 1.78
W90 HJOF 16 LOET 25	25	1.7/16" -12 UN	36	23,52 x 1,78

Ø = caurules ārējais diametrs