



derīgs
Toyota
Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
BSP uzgriežņa vītne
Standarts
JIS 8363
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 ARI 02	6	4	1/4"	345.0	G 1/8" -28	41.5	14
PN 06 ARI	6	4	1/4"	345.0	G 1/4" -19	42.5	19
PN 08 ARI 06	8	5	5/16"	345.0	G 1/4" -19	42.5	19
PN 08 ARI 10	8	5	5/16"	345.0	G 3/8" -19	43.0	22
PN 10 ARI	10	6	3/8"	345.0	G 3/8" -19	45.5	22
PN 13 ARI	12	8	1/2"	345.0	G 1/2" -14	48.0	27
PN 20 ARI	19	12	3/4"	275.0	G 3/4" -14	60.0	32
PN 25 ARI	25	16	1"	205.0	G 1" -11	71.0	38
PN 32 ARI	31	20	1,1/4"	170.0	G 1.1/4" -11	84.0	50
PN 40 ARI	38	24	1,1/2"	105.0	G 1.1/2" -11	88.5	55