



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Standarts
JIS 8363
derīgs
Komatsu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 ALI	6	4	1/4"	345.0	M 14 x 1.5	44.0	19
PN 06 ALI 08	6	4	1/4"	345.0	M 16 x 1.5	45.0	22
PN 08 ALI	8	5	5/16"	345.0	M 16 x 1.5	44.0	22
PN 10 ALI 06	10	6	3/8"	345.0	M 14 x 1.5	48.0	19
PN 10 ALI 08	10	6	3/8"	345.0	M 16 x 1.5	47.5	22
PN 10 ALI	10	6	3/8"	345.0	M 18 x 1,5	47.8	24
PN 13 ALI	12	8	1/2"	345.0	M 22 x 1.5	50.5	27
PN 13 ALI 16	12	8	1/2"	275.0	M 24 x 1.5	50.5	30
PN 16 ALI	16	10	5/8"	275.0	M 24 x 1.5	55.0	30
PN 20 ALI	19	12	3/4"	275.0	M 30 x 1.5	63.0	36
PN 25 ALI	25	16	1"	205.0	M 30 x 1.5	71.6	41
PN 32 ALI	31	20	1,1/4"	170.0	M 36 x 1.5	84.0	46
PN 40 ALI	38	24	1,1/2"	170.0	M 42 x 1.5	90.5	50