

PN ALI 45

Kompresijas nipelis, JIS, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Standarts
JIS 8363
derīgs
Komatsu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | L1 mm | L2 mm | S1 |
|-----------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|----------|----------|----|
| PN 10 ALI 06 45 | 10 | 6 | 3/8" | 345.0 | M 14 x 1.5 | 77.0 | 18.0 | 19 |
| PN 10 ALI 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | 345.0 | M 16 x 1.5 | 90.0 | 25.0 | 22 |
| PN 10 ALI 45 | 10 | 6 | 3/8" | 345.0 | M 18 x 1,5 | 91.0 | 25.0 | 22 |
| PN 13 ALI 45 | 12 | 8 | 1/2" | 345.0 | M 22 x 1.5 | 99.0 | 29.0 | 27 |
| PN 16 ALI 45 | 16 | 10 | 5/8" | 275.0 | M 24 x 1.5 | - | - | - |
| PN 20 ALI 45 | 19 | 12 | 3/4" | 275.0 | M 30 x 1.5 | 124.0 | 34.0 | 36 |
| PN 25 ALI 45 | 25 | 16 | 1" | 205.0 | M 30 x 1.5 | 146.0 | 41.0 | 41 |