

PN ALI 45

Kompresijas nipelis, JIS, 45° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Standarts
JIS 8363
derīgs
Komatsu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 10 ALI 06 45	10	6	3/8"	345.0	M 14 x 1.5	77.0	18.0	19
PN 10 ALI 08 45	10	6	3/8"	345.0	M 16 x 1.5	90.0	25.0	22
PN 10 ALI 45	10	6	3/8"	345.0	M 18 x 1,5	91.0	25.0	22
PN 13 ALI 45	12	8	1/2"	345.0	M 22 x 1.5	99.0	29.0	27
PN 16 ALI 45	16	10	5/8"	275.0	M 24 x 1.5	-	-	-
PN 20 ALI 45	19	12	3/4"	275.0	M 30 x 1.5	124.0	34.0	36
PN 25 ALI 45	25	16	1"	205.0	M 30 x 1.5	146.0	41.0	41