



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Standarts  
JIS 8363  
derīgs  
Komatsu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 HJL	6	4	1/4"	345.0	M 14 x 1.5	57.0	14
PN 06 HJL 08	6	4	1/4"	345.0	M 16 x 1.5	58.0	17
PN 10 HJL 08	10	6	3/8"	345.0	M 16 x 1.5	60.0	17
PN 10 HJL	10	6	3/8"	345.0	M 18 x 1,5	61.5	19
PN 13 HJL	12	8	1/2"	345.0	M 22 x 1.5	66.5	22
PN 13 HJL 16	12	8	1/2"	275.0	M 24 x 1.5	68.5	24
PN 16 HJL	16	10	5/8"	275.0	M 24 x 1.5	73.0	24
PN 20 HJL	19	12	3/4"	275.0	M 30 x 1.5	86.0	30
PN 25 HJL	25	16	1"	205.0	M 30 x 1.5	100.5	36
PN 32 HJL	31	20	1,1/4"	170.0	M 36 x 1.5	112.0	46
PN 40 HJL	38	24	1,1/2"	170.0	M 42 x 1.5	119.0	46