



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° ārējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Standarts
JIS 8363
derīgs
Komatsu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 HJL	6	4	1/4"	345.0	M 14 x 1.5	57.0	14
PN 06 HJL 08	6	4	1/4"	345.0	M 16 x 1.5	58.0	17
PN 10 HJL 08	10	6	3/8"	345.0	M 16 x 1.5	60.0	17
PN 10 HJL	10	6	3/8"	345.0	M 18 x 1,5	61.5	19
PN 13 HJL	12	8	1/2"	345.0	M 22 x 1.5	66.5	22
PN 13 HJL 16	12	8	1/2"	275.0	M 24 x 1.5	68.5	24
PN 16 HJL	16	10	5/8"	275.0	M 24 x 1.5	73.0	24
PN 20 HJL	19	12	3/4"	275.0	M 30 x 1.5	86.0	30
PN 25 HJL	25	16	1"	205.0	M 30 x 1.5	100.5	36
PN 32 HJL	31	20	1,1/4"	170.0	M 36 x 1.5	112.0	46
PN 40 HJL	38	24	1,1/2"	170.0	M 42 x 1.5	119.0	46