

PN A 90 VA

Kompresijas nipelis, DKM, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° blīvējošā galviņa
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKM
Standarts
DIN 3863
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L2 mm	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63.0	M 30 x 1.5	53.0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63.0	M 38 x 1.5	67.5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1,1/4"	63.0	M 45 x 1.5	81.0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1,1/2"	63.0	M 45 x 2	100.0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40.0	M 65 x 2	127.0	70