



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
60° blīvējošā galviņa
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKM
Standarts
DIN 3863
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens bar | G1 | S1 |
|------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|----|
| PN 20 A VA | 19 | 12 | 3/4" | 63.0 | M 30 x 1.5 | 36 |
| PN 25 A VA | 25 | 16 | 1" | 63.0 | M 38 x 1.5 | 46 |
| PN 32 A VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 63.0 | M 45 x 1.5 | 55 |
| PN 40 A VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 63.0 | M 45 x 2 | 60 |
| PN 50 A VA | 51 | 32 | 2" | 40.0 | M 65 x 2 | 70 |
| PN 60 A VA | 60 | 40 | 2.3/8" | - | M 78 x 2 | 90 |