



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24°/60° Universal sealing head  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKL  
Sērija  
Viegls  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 04 AFL	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	41.2	14
PN 06 AFL 04	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	45.0	14
PN 06 AFL	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	47.0	17
PN 06 AFL 08	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	47.5	19
PN 06 AFL 10	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	48.5	22
PN 08 AFL	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	47.5	19
PN 08 AFL 10	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	48.5	22
PN 10 AFL 06	10	6	3/8"	250.0	8	M 14 x 1.5	49.5	17
PN 10 AFL 08	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	49.0	19
PN 10 AFL	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	50.0	22
PN 10 AFL 13	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	50.5	27
PN 13 AFL	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	51.5	27
PN 13 AFL 16	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	54.0	32
PN 16 AFL 13	16	10	5/8"	160.0	15	M 22 x 1.5	56.0	27
PN 16 AFL	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	58.5	32
PN 20 AFL	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	66.0	36
PN 20 AFL 25	19	12	3/4"	100.0	28	M 36 x 2	67.0	41
PN 25 AFL	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	75.0	41
PN 32 AFL	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	88.0	50
PN 40 AFL	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	92.5	60