



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24°/60° Universal sealing head  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKL  
Sērija  
Viegls  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 04 AFL 45	5	3	3/16"	250.0	6	M 12 x 1,5	56.0	15.0	14
PN 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	62.0	17.0	14
PN 06 AFL 45	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	62.5	14.5	17
PN 06 AFL 08 45	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	63.0	15.5	19
PN 06 AFL 10 45	6	4	1/4"	250.0	12	M 18 x 1,5	65.0	15.5	22
PN 08 AFL 45	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	64.5	15.0	19
PN 08 AFL 10 45	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	65.0	15.5	22
PN 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	72.5	19.5	19
PN 10 AFL 45	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	71.0	18.0	22
PN 10 AFL 13 45	10	6	3/8"	250.0	15	M 22 x 1.5	71.5	18.5	27
PN 13 AFL 45	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	79.5	18.5	27
PN 13 AFL 16 45	12	8	1/2"	160.0	18	M 26 x 1,5	90.5	24.0	32
PN 16 AFL 45	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	95.0	24.0	32
PN 20 AFL 45	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	106.0	27.0	36
PN 20 AFL 25 45	19	12	3/4"	100.0	28	M 36 x 2	124.0	29.5	41
PN 25 AFL 45	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	132.0	29.5	41
PN 32 AFL 45	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	159.0	38.5	50
PN 40 AFL 45	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	181.5	42.5	60