



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKL
Sērija
Viegls
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējais Ø mm	G1	L1 mm	L2 mm	S1
PN 06 AFL 04 90 VA	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	58.8	30.5	14
PN 06 AFL 90 VA	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	58.3	30.0	17
PN 08 AFL 90 VA	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	62.3	35.0	19
PN 08 AFL 10 90 VA	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	62.3	35.0	22
PN 10 AFL 90 VA	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	64.3	35.0	22
PN 13 AFL 90 VA	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	75.8	40.0	27
PN 16 AFL 90 VA	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	89.0	49.0	32
PN 20 AFL 90 VA	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	98.0	53.0	36
PN 25 AFL 90 VA	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	122.5	67.5	41
PN 32 AFL 90 VA	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	149.0	81.0	50
PN 40 AFL 90 VA	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	166.0	100.0	60