



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 24°/60° Universal sealing head  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 DKL  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 06 AFL 04 VA	6	4	1/4"	250.0	6	M 12 x 1,5	49.8	14
PN 06 AFL VA	6	4	1/4"	250.0	8	M 14 x 1.5	50.8	17
PN 06 AFL 08 VA	6	4	1/4"	250.0	10	M 16 x 1.5	50.8	19
PN 08 AFL 06 VA	8	5	5/16"	250.0	8	M 16 x 1.5	51.8	17
PN 08 AFL VA	8	5	5/16"	250.0	10	M 16 x 1.5	51.8	19
PN 08 AFL 10 VA	8	5	5/16"	250.0	12	M 18 x 1,5	51.8	22
PN 10 AFL 08 VA	10	6	3/8"	250.0	10	M 16 x 1.5	52.8	19
PN 10 AFL VA	10	6	3/8"	250.0	12	M 18 x 1,5	52.8	22
PN 13 AFL VA	12	8	1/2"	250.0	15	M 22 x 1.5	55.3	27
PN 16 AFL VA	16	10	5/8"	160.0	18	M 26 x 1,5	59.5	32
PN 20 AFL VA	19	12	3/4"	160.0	22	M 30 x 2	66.0	36
PN 25 AFL VA	25	16	1"	100.0	28	M 36 x 2	73.5	41
PN 32 AFL VA	31	20	1,1/4"	100.0	35	M 45 x 2	95.0	50
PN 40 AFL VA	38	24	1,1/2"	100.0	42	M 52 x 2	95.0	60