



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Blīvējuma veids 1  
24°/60° Universal sealing head  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Apzīmējums  
DKS  
Sērija  
Smags  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630.0	6	M 14 x 1.5	44.5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630.0	8	M 16 x 1.5	44.5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630.0	8	M 16 x 1.5	51.5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630.0	12	M 20 x 1.5	52.5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630.0	12	M 20 x 1.5	54.0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630.0	14	M 22 x 1.5	57.0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400.0	16	M 24 x 1.5	58.0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400.0	20	M 30 x 2	66.0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400.0	25	M 36 x 2	75.5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250.0	30	M 42 x 2	85.5	50
PN 32 AFS	31	20	1,1/4"	250.0	38	M 52 x 2	98.0	60