



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24°/60° Universal sealing head
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKS
Sērija
Smags
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1
PN 04 AFS 03	5	3	3/16"	630.0	6	M 14 x 1.5	44.5	17
PN 04 AFS	5	3	3/16"	630.0	8	M 16 x 1.5	44.5	19
PN 06 AFS 04	6	4	1/4"	630.0	8	M 16 x 1.5	51.5	19
PN 06 AFS	6	4	1/4"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS 06	8	5	5/16"	630.0	10	M 18 x 1,5	52.5	22
PN 08 AFS	8	5	5/16"	630.0	12	M 20 x 1.5	52.5	24
PN 10 AFS 08	10	6	3/8"	630.0	12	M 20 x 1.5	54.0	24
PN 10 AFS	10	6	3/8"	630.0	14	M 22 x 1.5	57.0	27
PN 13 AFS	12	8	1/2"	400.0	16	M 24 x 1.5	58.0	30
PN 16 AFS	16	10	5/8"	400.0	20	M 30 x 2	66.0	36
PN 20 AFS	19	12	3/4"	400.0	25	M 36 x 2	75.5	46
PN 25 AFS	25	16	1"	250.0	30	M 42 x 2	85.5	50
PN 32 AFS	31	20	1,1/4"	250.0	38	M 52 x 2	98.0	60