



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 DKOL
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Vieglis
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | Eksploatācijas spiediens bar | G1 | cauruļes ārējam Ø mm | L1 mm | L2 mm | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------|----------|----|------------|
| PN 04 AOL 06 45 | 5 | 3 | 3/16" | 400.0 | M 14 x 1.5 | 8 | 57.0 | 15.0 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| PN 04 AOL 45 | 5 | 3 | 3/16" | 415.0 | M 12 x 1,5 | 6 | 56.0 | 15.0 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| PN 04 AOL 08 45 | 5 | 3 | 3/16" | 350.0 | M 16 x 1.5 | 10 | 58.5 | 17.0 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 06 AOL 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | M 12 x 1,5 | 6 | 62.0 | 17.0 | 14 | 4.0 x 1.5 |
| PN 06 AOL 45 | 6 | 4 | 1/4" | 400.0 | M 14 x 1.5 | 8 | 63.0 | 15.0 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| PN 06 AOL 08 45 | 6 | 4 | 1/4" | 350.0 | M 16 x 1.5 | 10 | 64.5 | 17.0 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 06 AOL 10 45 | 6 | 4 | 1/4" | 330.0 | M 18 x 1,5 | 12 | 71.0 | 19.5 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| PN 08 AOL 06 45 | 8 | 5 | 5/16" | 350.0 | M 14 x 1.5 | 8 | 62.0 | 16.5 | 17 | 6.0 x 1.5 |
| PN 08 AOL 45 | 8 | 5 | 5/16" | 350.0 | M 16 x 1.5 | 10 | 66.0 | 16.5 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 08 AOL 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | 330.0 | M 18 x 1,5 | 12 | 71.0 | 19.5 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| PN 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | 330.0 | M 16 x 1.5 | 10 | 74.0 | 22.0 | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | 330.0 | M 18 x 1,5 | 12 | 72.5 | 19.5 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| PN 10 AOL 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 275.0 | M 22 x 1.5 | 15 | 80.0 | 20.0 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOL 10 45 | 12 | 8 | 1/2" | 275.0 | M 18 x 1,5 | 12 | 80.0 | 24.5 | 22 | 9.0 x 1.5 |
| PN 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | 275.0 | M 22 x 1.5 | 15 | 81.0 | 20.0 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOL 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 250.0 | M 26 x 1,5 | 18 | 91.5 | 24.5 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | M 22 x 1.5 | 15 | 84.5 | 24.5 | 27 | 12.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL 45 | 16 | 10 | 5/8" | 250.0 | M 26 x 1,5 | 18 | 96.0 | 24.5 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 16 AOL 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 215.0 | M 30 x 2 | 22 | 99.5 | 27.0 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | 215.0 | M 26 x 1,5 | 18 | 101.5 | 27.0 | 32 | 15.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL 45 | 19 | 12 | 3/4" | 215.0 | M 30 x 2 | 22 | 106.0 | 27.0 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 20 AOL 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 165.0 | M 36 x 2 | 28 | 124.0 | 29.5 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 25 AOL 20 45 | 25 | 16 | 1" | 165.0 | M 30 x 2 | 22 | 113.0 | 29.5 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PN 25 AOL 45 | 25 | 16 | 1" | 165.0 | M 36 x 2 | 28 | 132.0 | 29.5 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 25 AOL 32 45 | 25 | 16 | 1" | 160.0 | M 45 x 2 | 35 | 150.0 | 38.5 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| PN 32 AOL 25 45 | 31 | 20 | 1,1/4" | 160.0 | M 36 x 2 | 28 | 140.0 | 38.5 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PN 32 AOL 45 | 31 | 20 | 1,1/4" | 160.0 | M 45 x 2 | 35 | 159.0 | 38.5 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| PN 40 AOL 45 | 38 | 24 | 1,1/2" | 160.0 | M 52 x 2 | 42 | 181.5 | 42.5 | 60 | 38.0 x 2.5 |