



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOL
Standarts
ISO 8434-1
Sērija
Viegls
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 04 AOL 90	5	3	3/16"	415.0	M 12 x 1,5	6	48.5	29.0	14	4.0 x 1.5
PN 04 AOL 06 90	5	3	3/16"	400.0	M 14 x 1.5	10	49.0	33.0	17	6.0 x 1.5
PN 04 AOL 08 90	5	3	3/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	49.0	33.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 04 90	6	4	1/4"	400.0	M 12 x 1,5	6	57.0	30.5	14	4.0 x 1.5
PN 06 AOL 90	6	4	1/4"	400.0	M 14 x 1.5	8	55.0	30.5	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 90 L 50	6	4	1/4"	400.0	M 14 x 1.5	8	55.0	50.0	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 90 L 55	6	4	1/4"	400.0	M 14 x 1.5	8	55.0	55.0	17	6.0 x 1.5
PN 06 AOL 08 90	6	4	1/4"	350.0	M 16 x 1.5	10	55.0	33.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 08 90 L 60	6	4	1/4"	350.0	M 16 x 1.5	10	55.0	60.0	19	7.5 x 1.5
PN 06 AOL 10 90	6	4	1/4"	330.0	M 18 x 1,5	12	62.5	32.0	22	9.0 x 1.5
PN 08 AOL 06 90	8	5	5/16"	350.0	M 14 x 1.5	8	54.0	31.5	17	6.0 x 1.5
PN 08 AOL 90	8	5	5/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	58.0	31.5	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 90 L 36	8	5	5/16"	350.0	-	10	58.0	36.0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 90 L 42	8	5	5/16"	350.0	M 16 x 1.5	10	58.0	42.0	19	7.5 x 1.5
PN 08 AOL 10 90	8	5	5/16"	330.0	M 18 x 1,5	12	58.0	32.5	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 08 90	10	6	3/8"	330.0	M 16 x 1.5	10	63.0	40.5	19	7.5 x 1.5
PN 10 AOL 90	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	64.0	37.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 90 L 50	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	64.0	50.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 90 L 60	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	64.0	60.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 90 L 70	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	-	64.0	70.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 90 L 75	10	6	3/8"	330.0	M 18 x 1,5	12	64.0	75.0	22	9.0 x 1.5
PN 10 AOL 13 90	10	6	3/8"	275.0	M 22 x 1.5	15	71.5	41.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 10 90	12	8	1/2"	275.0	M 18 x 1,5	12	71.5	50.5	22	9.0 x 1.5
PN 13 AOL 90	12	8	1/2"	275.0	M 22 x 1.5	15	72.5	41.5	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 90 L 60	12	8	1/2"	275.0	M 22 x 1.5	15	88.0	60.0	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 90 L 77	12	8	1/2"	275.0	M 22 x 1.5	15	72.5	77.0	27	12.0 x 2.0
PN 13 AOL 16 90	12	8	1/2"	250.0	M 26 x 1,5	18	83.5	50.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 13 90	16	10	5/8"	250.0	M 22 x 1.5	15	87.0	50.5	27	12.0 x 2.0
PN 16 AOL 90	16	10	5/8"	250.0	M 26 x 1,5	18	88.0	50.5	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 90 L60	16	10	5/8"	250.0	M 26 x 1,5	18	88.0	60.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 90 L75	16	10	5/8"	250.0	M 26 x 1,5	18	88.0	75.0	32	15.0 x 2.0
PN 16 AOL 20 90	16	10	5/8"	215.0	M 30 x 2	22	93.0	54.5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 16 90	19	12	3/4"	215.0	M 26 x 1,5	18	93.5	66.0	32	15.0 x 2.0
PN 20 AOL 90	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	99.5	54.5	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 90 L 60	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	109.0	60.0	36	20.0 x 2.0

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 20 AOL 90 L 75	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	111.0	75.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 90 L 100	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	109.0	100.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 90 L 120	19	12	3/4"	215.0	M 30 x 2	22	111.0	120.0	36	20.0 x 2.0
PN 20 AOL 25 90	19	12	3/4"	165.0	M 36 x 2	28	119.0	66.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 20 90	25	16	1"	165.0	M 30 x 2	22	106.5	66.0	36	20.0 x 2.0
PN 25 AOL 90	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	127.0	66.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 90 L 72	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	125.0	72.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 90 L 100	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	125.0	100.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 90 L 150	25	16	1"	165.0	M 36 x 2	28	125.0	150.0	41	26.0 x 2.0
PN 25 AOL 32 90	25	16	1"	160.0	M 45 x 2	35	142.5	82.0	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 25 90	31	20	1,1/4"	160.0	M 36 x 2	28	135.0	82.0	41	26.0 x 2.0
PN 32 AOL 90	31	20	1,1/4"	160.0	M 45 x 2	35	151.5	82.0	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 90 L 98	31	20	1,1/4"	160.0	M 45 x 2	35	144.0	98.0	50	32.0 x 2.5
PN 32 AOL 40 90	31	20	1,1/4"	160.0	M 52 x 2	42	173.0	95.0	60	38.0 x 2.5
PN 40 AOL 32 90	38	24	1,1/2"	160.0	M 45 x 2	35	154.0	95.0	50	32.0 x 2.5
PN 40 AOL 90	38	24	1,1/2"	160.0	M 52 x 2	42	176.5	95.0	60	38.0 x 2.5