



Blīvējuma veids 1  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Apzīmējums  
CEL  
Standarts  
DIN ISO 12151-2  
DIN 3861  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums   | DN | Izmērs | Collas | Ø D<br>mm | G1         | caurules ārējam Ø<br>mm |
|--------------|----|--------|--------|-----------|------------|-------------------------|
| SIN 03 HL    | 3  | 2      | 1/8"   | 5.0       | M 10 x 1   | 5                       |
| SIN 04 HL    | 4  | 3      | 3/16"  | 6.0       | M 12 x 1,5 | 6                       |
| SIN 06 HL    | 6  | 4      | 1/4"   | 8.0       | M 14 x 1.5 | 8                       |
| SIN 08 HL    | 8  | 5      | 5/16"  | 10.0      | M 16 x 1.5 | 10                      |
| SIN 10 HL    | 10 | 6      | 3/8"   | 12.0      | M 18 x 1,5 | 12                      |
| SIN 13 HL    | 12 | 8      | 1/2"   | 15.0      | M 22 x 1.5 | 15                      |
| SIN 13 HL 16 | 12 | 8      | 1/2"   | 15.0      | M 26 x 1,5 | 18                      |
| SIN 16 HL    | 16 | 10     | 5/8"   | 18.0      | M 26 x 1,5 | 18                      |