



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Apzīmējums
 DK05
 Standarts
 ISO 8434-1
 Sērija
 Smags
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	Ekspluatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	S1	OR
PN 04 AOS	5	3	3/16"	M 16 x 1.5	630.0	8	47.5	19	6.0 x 1.5
PN 04 AOS 06	5	3	3/16"	M 18 x 1,5	630.0	10	48.0	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 03	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	630.0	6	53.0	17	4.0 x 1.5
PN 06 AOS 04	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	630.0	8	54.0	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS 04 H	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	630	8	54.0	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	630.0	10	55.0	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 08	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	630.0	12	55.0	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 06	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	630.0	10	54.0	22	7.5 x 1.5
PN 08 AOS	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	630.0	12	55.0	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 06	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	630.0	10	54.0	22	7.5 x 1.5
PN 10 AOS 08	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	630.0	12	56.5	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	630.0	14	60.0	27	10.0 x 2.0
PN 10 AOS 13	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	420.0	16	61.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 10	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	420.0	14	56.0	27	10.0 x 2.0
PN 13 AOS	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	420.0	16	61.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 16	12	8	1/2"	M 30 x 2	420.0	20	66.5	36	16.0 x 2.5
PN 16 AOS 13	16	10	5/8"	M 24 x 1.5	420.0	16	60.5	30	12.0 x 2.0
PN 16 AOS	16	10	5/8"	M 30 x 2	420.0	20	71.0	36	16.0 x 2.5
PN 16 AOS 20	16	10	5/8"	M 36 x 2	420.0	25	74.5	46	20.0 x 2.5
PN 16 AOS 20 SW41	16	10	5/8"	M 36 x 2	420.0	25	74.5	41	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	420.0	20	78.0	36	16.0 x 2.5
PN 20 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	81.0	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS SW41	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	81.0	41	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 25	19	12	3/4"	M 42 x 2	420.0	30	84.0	50	25.0 x 2.5
PN 25 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	420.0	25	89.0	46	20.0 x 2.5
PN 25 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	420.0	30	92.0	50	25.0 x 2.5
PN 25 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	345.0	38	95.5	60	33.0 x 2.5
PN 32 AOS 25	31	20	1,1/4"	M 42 x 2	420.0	30	92.5	50	25.0 x 2.5
PN 32 AOS	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	345.0	38	104.5	60	33.0 x 2.5
PN 40 AOS 32	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	345.0	38	107.0	60	33.0 x 2.5