



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Smags  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOS 03 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	6	66.8	15.0	17	4.0 x 1.5
PN 06 AOS 04 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	8	68.3	16.5	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	68.3	16.5	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 08 45 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	12	71.8	19.5	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 04 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	8	74.3	19.0	19	6.0 x 1.5
PN 08 AOS 06 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	74.3	19.0	22	7.5 x 1.5
PN 08 AOS 45 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12	74.3	19.0	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 06 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	75.3	20.0	22	7.5 x 1.5
PN 10 AOS 08 45 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12	73.3	18.5	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	14	84.3	23.5	27	10.0 x 2.0
PN 10 AOS 13 45 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	16	85.3	24.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 08 45 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1.5	12	94.3	27.5	24	9.0 x 1.5
PN 13 AOS 45 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16	88.8	25.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 16 45 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	96.8	32.0	36	16.3 x 2.4
PN 16 AOS 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	103.0	28.0	36	16.3 x 2.4
PN 20 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	108.5	27.0	36	16.3 x 2.4
PN 20 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	120.0	37.0	46	20.3 x 2.4
PN 20 AOS 25 45 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	120.0	37.0	50	25.0 x 2.5
PN 25 AOS 20 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	140.5	39.0	46	20.3 x 2.4
PN 25 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	140.5	39.5	50	25.3 x 2.4
PN 25 AOS 32 45 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	140.5	39.5	60	33.3 x 2.4
PN 32 AOS 45 VA	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	178.0	47.0	60	33.3 x 2.4