



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Smags  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptverī atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	Eksploatācijas spiediens bar	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 04 AOS 90	5	3	3/16"	M 16 x 1.5	630.0	8	48.5	29.5	19	6.0 x 1.5
PN 04 AOS 90 L 37	5	3	3/16"	M 16 x 1.5	630.0	8	48.5	37.0	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS 03 90	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	630.0	6	58.0	34.0	17	4.0 x 1.5
PN 06 AOS 04 90	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	630.0	8	55.0	32.5	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS 90	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	630.0	10	55.0	33.5	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 08 90	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	630.0	12	58.0	34.0	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 06 90	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	630.0	10	61.5	38.5	22	7.5 x 1.5
PN 08 AOS 90	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	630.0	12	58.0	34.0	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 90 L 45	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	630.0	12	58.0	45.0	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 06 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	630.0	10	63.0	38.5	22	7.5 x 1.5
PN 10 AOS 08 90	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	630.0	12	64.0	37.5	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 90	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	630.0	14	64.0	38.5	27	10.0 x 2.0
PN 10 AOS 13 90	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	420.0	16	71.5	43.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 10 90	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	420.0	14	71.5	55.0	27	10.0 x 2.0
PN 13 AOS 90	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	420.0	16	72.5	43.0	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 16 90	12	8	1/2"	M 30 x 2	420.0	20	83.5	55.0	36	16.0 x 2.5
PN 16 AOS 13 90	16	10	5/8"	M 24 x 1.5	420.0	16	76.0	55.0	30	12.0 x 2.0
PN 16 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	420.0	20	88.0	55.0	36	16.0 x 2.5
PN 16 AOS 90 L 100	16	10	5/8"	M 30 x 2	420.0	20	88.0	100.0	36	16.0 x 2.5
PN 16 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	420.0	25	93.0	59.5	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	420.0	20	99.5	58.5	36	16.0 x 2.5
PN 20 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	99.5	59.5	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 90 SW41	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	99.5	59.5	41	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 90 L 110	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	99.5	110.0	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 90 L 130	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	99.5	130.0	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 90 L 150	19	12	3/4"	M 36 x 2	420.0	25	99.5	150.0	46	20.0 x 2.5
PN 20 AOS 25 90	19	12	3/4"	M 42 x 2	420.0	30	119.0	71.0	50	25.0 x 2.5
PN 25 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	420.0	25	126.0	80.5	46	20.0 x 2.5
PN 25 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	420.0	30	127.0	71.0	50	25.0 x 2.5
PN 32 AOS 25 90	31	20	1,1/4"	M 42 x 2	345.0	30	135.0	85.0	50	25.0 x 2.5
PN 32 AOS 90	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	345.0	38	151.5	85.0	60	33.0 x 2.5
PN 40 AOS 32 90	38	24	1,1/2"	M 52 x 2	345.0	38	155.0	95.0	60	33.0 x 2.5