



Pieteikums platība  
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Apzīmējums  
DK05  
Standarts  
ISO 8434-1  
Sērija  
Smags  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 06 AOS 03 90 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	6	57.8	34.0	17	4.0 x 1.5
PN 06 AOS 04 90 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	8	57.8	32.5	19	6.0 x 1.5
PN 06 AOS 90 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	58.3	33.5	22	7.5 x 1.5
PN 06 AOS 08 90 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	12	58.5	33.5	24	9.0 x 1.5
PN 08 AOS 04 90 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1.5	8	65.8	40.5	19	6.0 x 1.5
PN 08 AOS 06 90 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	61.3	39.0	22	7.5 x 1.5
PN 08 AOS 90 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	12	64.3	37.0	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 06 90 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	64.8	38.5	22	7.5 x 1.5
PN 10 AOS 08 90 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	12	63.8	38.0	24	9.0 x 1.5
PN 10 AOS 90 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1.5	14	71.8	42.0	27	10.0 x 2.0
PN 10 AOS 13 90 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	16	72.8	42.5	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 08 90 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1.5	12	76.8	53.0	24	9.0 x 1.5
PN 13 AOS 90 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16	75.8	45.5	30	12.0 x 2.0
PN 13 AOS 16 90 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	77.8	59.0	36	16.3 x 2.4
PN 16 AOS 90 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	93.0	51.0	36	16.3 x 2.4
PN 20 AOS 16 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	98.5	58.5	36	16.3 x 2.4
PN 20 AOS 90 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	109.0	64.0	46	20.3 x 2.4
PN 20 AOS 25 90 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	109.0	64.0	50	25.3 x 2.4
PN 25 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	121.5	79.0	46	20.3 x 2.4
PN 25 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	127.5	84.0	50	25.3 x 2.4
PN 25 AOS 32 90 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	127.5	84.0	60	33.3 x 2.4
PN 32 AOS 90 VA	31	20	1,1/4"	M 52 x 2	38	163.0	100.0	60	33.3 x 2.4