



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Savienojums 1  
 Metriska uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 1  
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
 Apzīmējums  
 DK05  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Smags  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | G1         | caurules ārējam Ø<br>mm | L1<br>mm | S1 | OR         |
|-----------------|----|--------|--------|------------|-------------------------|----------|----|------------|
| PN 06 AOS 03 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 14 x 1.5 | 6                       | 50.8     | 17 | 4.0 x 1.5  |
| PN 06 AOS 04 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 16 x 1.5 | 8                       | 54.8     | 19 | 6.0 x 1.5  |
| PN 06 AOS VA    | 6  | 4      | 1/4"   | M 18 x 1,5 | 10                      | 56.8     | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 06 AOS 08 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 20 x 1.5 | 12                      | 57.8     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 06 AOS 13 VA | 6  | 4      | 1/4"   | M 24 x 1.5 | 16                      | 61.3     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 08 AOS 04 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 16 x 1.5 | 8                       | 51.8     | 19 | 6.0 x 1.5  |
| PN 08 AOS 06 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 18 x 1,5 | 10                      | 55.8     | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 08 AOS VA    | 8  | 5      | 5/16"  | M 20 x 1.5 | 12                      | 57.8     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 08 AOS 10 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 22 x 1.5 | 14                      | 56.8     | 27 | 10.0 x 2.0 |
| PN 08 AOS 13 VA | 8  | 5      | 5/16"  | M 24 x 1.5 | 16                      | 61.3     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 10 AOS 04 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 16 x 1.5 | 8                       | 59.8     | 19 | 6.0 x 1.5  |
| PN 10 AOS 06 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 18 x 1,5 | 10                      | -        | 22 | 7.5 x 1.5  |
| PN 10 AOS 08 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 20 x 1.5 | 12                      | 55.8     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 10 AOS VA    | 10 | 6      | 3/8"   | M 22 x 1.5 | 14                      | 56.8     | 27 | 10.0 x 2.0 |
| PN 10 AOS 13 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 24 x 1.5 | 16                      | 61.3     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 10 AOS 16 VA | 10 | 6      | 3/8"   | M 30 x 2   | 20                      | 66.8     | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 13 AOS 08 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 20 x 1.5 | 12                      | 57.8     | 24 | 9.0 x 1.5  |
| PN 13 AOS VA    | 12 | 8      | 1/2"   | M 24 x 1.5 | 16                      | 63.3     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 13 AOS 16 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 30 x 2   | 20                      | 68.3     | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 13 AOS 20 VA | 12 | 8      | 1/2"   | M 36 x 2   | 25                      | 72.3     | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 16 AOS 13 VA | 16 | 10     | 5/8"   | M 24 x 1.5 | 16                      | 65.5     | 30 | 12.0 x 2.0 |
| PN 16 AOS VA    | 16 | 10     | 5/8"   | M 30 x 2   | 20                      | 71.5     | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 16 AOS 20 VA | 16 | 10     | 5/8"   | M 36 x 2   | 25                      | 74.5     | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS 16 VA | 19 | 12     | 3/4"   | M 30 x 2   | 20                      | 70.5     | 36 | 16.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS VA    | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2   | 25                      | 78.0     | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 20 AOS 25 VA | 19 | 12     | 3/4"   | M 42 x 2   | 30                      | 81.0     | 50 | 25.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS 20 VA | 25 | 16     | 1"     | M 36 x 2   | 25                      | 82.0     | 46 | 20.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS VA    | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2   | 30                      | 87.0     | 50 | 25.3 x 2.4 |
| PN 25 AOS 32 VA | 25 | 16     | 1"     | M 52 x 2   | 38                      | 93.0     | 60 | 33.3 x 2.4 |
| PN 32 AOS VA    | 31 | 20     | 1,1/4" | M 52 x 2   | 38                      | 111.0    | 60 | 33.3 x 2.4 |
| PN 40 AOS VA    | 38 | 24     | 1,1/2" | M 68 x 2   | 50                      | 111.0    | 80 | -          |