



Blīvējuma veids 1  
Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 2  
ORFS ārējās vītnes  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62	7.65 x 1.78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13.94 x 2.62	9.25 x 1.78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17.86 x 2.62	12.42 x 1.78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23.47 x 2.62	18.77 x 1.78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29.75 x 3.53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums