

# PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS

## 45

Kompresijas nipelis, DK0L, 45° lenķis / DK0S 45° lenķis



Pieteikums platība  
Mērišanas tehnika  
Savienojums 1  
Metriskā uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 1  
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi  
Apzīmējums  
DK0L  
Standarts  
ISO 8434-1  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Atbilstošā aptvere: PMH 102.

## Produkts

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | G1         | Sērija | caurules ārējam Ø<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | S1 | OR        |
|-----------------|----|--------|--------|------------|--------|-------------------------|----------|----------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 12 x 1,5 | L      | 6                       | 46.0     | 15.8     | 14 | 4.0 x 1.5 |
| PN 02 AOL 06 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 14 x 1.5 | L      | 8                       | 50.5     | 18.0     | 17 | 6.0 x 1.5 |
| PN 02 AOL 08 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 16 x 1.5 | L      | 10                      | 56.0     | 22.5     | 19 | 7.5 x 1.5 |
| PN 02 AOS 03 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 14 x 1.5 | S      | 6                       | 46.0     | 15.8     | 17 | 4.0 x 1.5 |
| PN 02 AOS 04 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 16 x 1.5 | S      | 8                       | 50.5     | 18.0     | 19 | 6.0 x 1.5 |
| PN 02 AOS 06 45 | 2  | 1      | 5/64"  | M 18 x 1,5 | S      | 10                      | 56.0     | 22.5     | 22 | 7.5 x 1.5 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā