

PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS

45

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Kompresijas nipelis, DK0L, 45° lenķis / DK0S 45° lenķis



Pieteikums platība
Mērišanas tehnika
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK0L
Standarts
ISO 8434-1
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Atbilstošā aptvere: PMH 102.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	Sērija	caurules ārējam Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	M 12 x 1,5	L	6	46.0	15.8	14	4.0 x 1.5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	M 14 x 1.5	L	8	50.5	18.0	17	6.0 x 1.5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	M 16 x 1.5	L	10	56.0	22.5	19	7.5 x 1.5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	M 14 x 1.5	S	6	46.0	15.8	17	4.0 x 1.5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	M 16 x 1.5	S	8	50.5	18.0	19	6.0 x 1.5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	M 18 x 1,5	S	10	56.0	22.5	22	7.5 x 1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā