

PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS

90

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

Kompresijas nipelis, DK0L, 90° leņķis / DK0S, 90° leņķis



Pieteikums platība
Mērišanas tehnika
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Apzīmējums
DK0L
Standarts
ISO 8434-1
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Atbilstošā aptvere: PMH 102.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	Sērija	caurules ārējais Ø mm	L1 mm	L2 mm	S1	OR
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	M 12 x 1,5	L	6	35.5	27	14	4.0 x 1.5
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	M 14 x 1.5	L	8	38.0	30	17	6.0 x 1.5
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	M 16 x 1.5	L	10	41.5	40	19	7.5 x 1.5
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	M 14 x 1.5	S	6	35.5	27	17	4.0 x 1.5
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	M 16 x 1.5	S	8	38.0	30	19	6.0 x 1.5
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	M 18 x 1,5	S	10	41.5	40	22	7.5 x 1.5

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā