



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Savienojums ar griešanas gredzenu  
 Savienojums 1  
 Īscaurule  
 Apzīmējums  
 BEL  
 Standarts  
 ISO 8434-1  
 Sērija  
 Viegls  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūditām iepriekšējās montāžas iemavām (VOM...).  
 Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.  
 Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN..AOL...45.

## Produkts

| Apzīmējums     | DN | Izmērs | Collas | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | D2<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|----------------|----|--------|--------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| PN 04 FL 45    | 5  | 3      | 3/16"  | 250.0                           | 6.0      | 68.5     | 19.0     |
| PN 06 FL 04 45 | 6  | 4      | 1/4"   | 250.0                           | 6.0      | 77.0     | 19.0     |
| PN 06 FL 45    | 6  | 4      | 1/4"   | 250.0                           | 8.0      | 71.5     | 19.0     |
| PN 08 FL 06 45 | 8  | 5      | 5/16"  | 250.0                           | 8.0      | 77.0     | 20.0     |
| PN 08 FL 45    | 8  | 5      | 5/16"  | 250.0                           | 10.0     | 80.5     | 23.0     |
| PN 10 FL 08 45 | 10 | 6      | 3/8"   | 250.0                           | 10.0     | 88.0     | 25.0     |
| PN 10 FL 45    | 10 | 6      | 3/8"   | 250.0                           | 12.0     | 88.0     | 25.0     |
| PN 10 FL 13 45 | 10 | 6      | 3/8"   | 250.0                           | 15.0     | 89.0     | 24.5     |
| PN 13 FL 10 45 | 12 | 8      | 1/2"   | 250.0                           | 12.0     | 87.0     | 22.0     |
| PN 13 FL 45    | 12 | 8      | 1/2"   | 250.0                           | 15.0     | 98.0     | 27.0     |
| PN 13 FL 16 45 | 12 | 8      | 1/2"   | 160.0                           | 18.0     | 95.5     | 26.0     |
| PN 16 FL 20 45 | 16 | 10     | 5/8"   | 160.0                           | 22.0     | 107.0    | 29.0     |
| PN 20 FL 16 45 | 19 | 12     | 3/4"   | 160.0                           | 18.0     | 108.5    | 41.5     |
| PN 20 FL 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 160.0                           | 22.0     | 112.0    | 29.0     |
| PN 25 FL 45    | 25 | 16     | 1"     | 100.0                           | 28.0     | 130.0    | 34.0     |
| PN 32 FL 45    | 31 | 20     | 1,1/4" | 100.0                           | 35.0     | 155.5    | 41.0     |
| PN 40 FL 45    | 38 | 24     | 1,1/2" | 100.0                           | 42.0     | 174.5    | 44.0     |