



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums
Savienojums 2
ORFS uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	S2	OR
W90 0 04 AJF	7/16"-20 UNF	9/16"-18 UNF	14	16	18	8.92 x 1.83
W90 0 06 AJF	9/16"-18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	21	11.90 x 1.98
W90 0 08 AJF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	24	16.36 x 2.20
W90 0 10 AJF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	29	19.18 x 2.46
W90 0 12 AJF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	27	35	35	23.47 x 2.95
W90 0 16 AJF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	33	41	41	29.74 x 2.95
W90 0 20 AJF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	48	37.47 x 3.00
W90 0 24 AJF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	57	43.69 x 3.00

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums