



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Savienojums ar griešanas gredzenu
Savienojums 1
Īscaurule
Apzīmējums
BES
Standarts
ISO 8434-1
Sērija
Smags
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...)
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Neizmantojiet jaunām konstrukcijām; mēs iesakām: PN...AOS...45 VA.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	D2 mm	L2 mm
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6.0	22.0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8.0	22.0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10.0	22.5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10.0	25.0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12.0	24.0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10.0	25.0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12.0	45.0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14.0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16.0	32.0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20.0	31.0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25.0	42.0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30.0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1,1/4"	38.0	-