



Blīvējuma veids 1
24°/ 60° ārējais konuss
Standarts
līdzīgi DIN 3863
Piegādes apjoms
Nipelis bez uznavuzgriezņa
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ø D mm	uznavuzgriežnim, metriskajam	uznavuzgriežnim BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5.0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6.0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6.0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6.0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8.0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8.0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10.0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10.0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12.0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15.0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15.0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18.0	SUEM16L	-