



Pieteikums platība
Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
Blīvējuma veids 1
Ar vītnes blīvējumu, papildus 60° iekšējais konuss.
Savienojums 1
NPT ārējās vītnes
Apzīmējums
AGN
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350.0	1/8" -27 NPT	44.0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350.0	1/4" -18 NPT	47.5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350.0	1/8" -27 NPT	50.0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350.0	1/4" -18 NPT	53.5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275.0	3/8" -18 NPT	54.0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350.0	1/4" -18 NPT	53.5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275.0	3/8" -18 NPT	54.0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275.0	1/4" -18 NPT	55.0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275.0	3/8" -18 NPT	56.5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240.0	1/2" -14 NPT	61.0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240.0	3/8" -18 NPT	57.5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240.0	1/2" -14 NPT	62.0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210.0	3/4" -14 NPT	64.5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210.0	1/2" -14 NPT	68.0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210.0	3/4" -14 NPT	68.0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210.0	1/2" -14 NPT	74.5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210.0	3/4" -14 NPT	76.5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170.0	1" -11.5 NPT	80.5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170.0	3/4" -14 NPT	84.5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170.0	1" -11.5 NPT	88.5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	91.5	46
PN 32 HN	31	20	1,1/4"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	101.0	46
PN 40 HN	38	24	1,1/2"	140.0	1.1/2" -11.5 NPT	105.5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140.0	2" -11.5 NPT	127.5	65