



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Ar vītnes blīvējumu, papildus 60° iekšējais konuss.  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Apzīmējums  
 AGN  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350.0	1/8" -27 NPT	44.0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350.0	1/4" -18 NPT	47.5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350.0	1/8" -27 NPT	50.0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350.0	1/4" -18 NPT	53.5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275.0	3/8" -18 NPT	54.0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350.0	1/4" -18 NPT	53.5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275.0	3/8" -18 NPT	54.0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275.0	1/4" -18 NPT	55.0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275.0	3/8" -18 NPT	56.5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240.0	1/2" -14 NPT	61.0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240.0	3/8" -18 NPT	57.5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240.0	1/2" -14 NPT	62.0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210.0	3/4" -14 NPT	64.5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210.0	1/2" -14 NPT	68.0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210.0	3/4" -14 NPT	68.0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210.0	1/2" -14 NPT	74.5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210.0	3/4" -14 NPT	76.5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170.0	1" -11.5 NPT	80.5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170.0	3/4" -14 NPT	84.5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170.0	1" -11.5 NPT	88.5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	91.5	46
PN 32 HN	31	20	1,1/4"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	101.0	46
PN 40 HN	38	24	1,1/2"	140.0	1.1/2" -11.5 NPT	105.5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140.0	2" -11.5 NPT	127.5	65