



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Ar vītnes blīvējumu, papildus 60° iekšējais konuss.  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Apzīmējums  
 AGN  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	S1
PN 06 HN 02 VA	6	4	1/4"	345.0	1/8" -27 NPT	14
PN 06 HN VA	6	4	1/4"	345.0	1/4" -18 NPT	14
PN 06 HN 10 VA	6	4	1/4"	275.0	3/8" -18 NPT	19
PN 08 HN 06 VA	8	5	5/16"	345.0	1/4" -18 NPT	-
PN 08 HN 10 VA	8	5	5/16"	275.0	3/8" -18 NPT	19
PN 10 HN 06 VA	10	6	3/8"	275.0	1/4" -18 NPT	-
PN 10 HN VA	10	6	3/8"	275.0	3/8" -18 NPT	19
PN 10 HN 13 VA	10	6	3/8"	240.0	1/2" -14 NPT	22
PN 13 HN 10 VA	12	8	1/2"	240.0	3/8" -18 NPT	19
PN 13 HN VA	12	8	1/2"	240.0	1/2" -14 NPT	22
PN 13 HN 20 VA	12	8	1/2"	210.0	3/4" -14 NPT	27
PN 16 HN 13 VA	16	10	5/8"	210.0	1/2" -14 NPT	-
PN 16 HN 20 VA	16	10	5/8"	210.0	3/4" -14 NPT	27
PN 20 HN 13 VA	19	12	3/4"	210.0	1/2" -14 NPT	-
PN 20 HN VA	19	12	3/4"	210.0	3/4" -14 NPT	27
PN 20 HN 25 VA	19	12	3/4"	170.0	1" -11.5 NPT	36
PN 25 HN 20 VA	25	16	1"	170.0	3/4" -14 NPT	-
PN 25 HN VA	25	16	1"	170.0	1" -11.5 NPT	36
PN 25 HN 32 VA	25	16	1"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	-
PN 32 HN VA	31	20	1,1/4"	150.0	1.1/4" -11.5 NPT	46
PN 32 HN 40 VA	31	20	1,1/4"	140.0	1.1/2" -11.5 NPT	-
PN 40 HN VA	38	24	1,1/2"	140.0	1.1/2" -11.5 NPT	50
PN 50 HN VA	51	32	2"	140.0	2" -11.5 NPT	65