



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 Plakanais blīvējums  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Apzīmējums  
 ORFS  
 Norm  
 ISO 8434-3  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1
PN 06 AJF	6	4	1/4"	413.0	9/16" -18 UNF	49.5	17
PN 06 AJF 10	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	51.5	22
PN 08 AJF 10	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	51.5	22
PN 10 AJF	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	53.0	22
PN 10 AJF 13	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	56.0	24
PN 13 AJF	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	57.0	24
PN 13 AJF 16	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	61.0	30
PN 13 AJF 20	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	65.5	36
PN 16 AJF	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	65.5	30
PN 16 AJF 20	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	70.0	36
PN 20 AJF 16	19	12	3/4"	413.0	1" -14 UNS	76.0	30
PN 20 AJF	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	74.5	36
PN 20 AJF 25	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	77.5	41
PN 25 AJF	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	83.5	41
PN 32 AJF	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	92.5	50
PN 40 AJF	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	96.0	60