



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 Plakanais blīvējums
 Savienojums 1
 UN/UNF uzgriežņa vītne
 Apzīmējums
 ORFS
 Īpašas pazīmes
 with holder hexagon
 Norm
 ISO 8434-3
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Choose the appropriate ferrule based on the hose type.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Eksploatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	SW mm
PN 06 AJF SK	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	58.0	19	14
PN 06 AJF 10 SK	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	61.5	22	17
PN 08 AJF 10 SK	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	61.5	22	17
PN 10 AJF SK	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	65.0	22	17
PN 10 AJF 13 SK	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	67.5	27	19
PN 13 AJF 10 SK	12	8	1/2"	413.0	11/16" -16 UN	74.0	19	22
PN 13 AJF SK	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	68.5	27	19
PN 13 AJF 16 SK	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	74.0	30	24
PN 13 AJF 20 SK	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	79.5	36	30
PN 16 AJF SK	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	78.5	30	24
PN 16 AJF 20 SK	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	83.5	36	30
PN 20 AJF 16 SK	19	12	3/4"	413.0	1" -14 UNS	89.0	30	27
PN 20 AJF SK	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	88.5	36	30
PN 20 AJF 25 SK	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	91.5	41	36
PN 25 AJF 20 SK	25	16	1"	413.0	1.3/16" -12 UN	111.5	36	36
PN 25 AJF SK	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	97.5	41	36
PN 25 AJF 32 SK	25	16	1"	275.0	1.11/16" -12 UN	111.5	41	50
PN 32 AJF SK	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	107.0	50	41
PN 40 AJF SK	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	115.5	60	50