



Pieteikums platība  
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm  
 Blīvējuma veids 1  
 plakana blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
 Savienojums 1  
 UN/UNF ārējā vītne  
 Apzīmējums  
 ORFS  
 Norm  
 ISO 8434-3  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	OR
PN 06 HJOF	6	4	1/4"	413.0	9/16"-18 UNF	52.5	17	7.65 x 1.78
PN 06 HJOF 10	6	4	1/4"	413.0	11/16" -16 UN	54.0	19	9.25 x 1.78
PN 08 HJOF 10	8	5	5/16"	413.0	11/16" -16 UN	54.0	19	9.25 x 1.78
PN 10 HJOF	10	6	3/8"	413.0	11/16" -16 UN	56.0	19	9.25 x 1.78
PN 10 HJOF 13	10	6	3/8"	413.0	13/16" -16 UN	58.5	22	12.42 x 1.78
PN 10 HJOF 16	10	6	3/8"	413.0	1" -14 UNS	62.0	27	15.60 x 1.78
PN 13 HJOF	12	8	1/2"	413.0	13/16" -16 UN	60.0	22	12.42 x 1.78
PN 13 HJOF 16	12	8	1/2"	413.0	1" -14 UNS	63.5	27	15.60 x 1.78
PN 13 HJOF 20	12	8	1/2"	413.0	1.3/16" -12 UN	66.5	32	18.77 x 1.78
PN 16 HJOF	16	10	5/8"	413.0	1" -14 UNS	68.0	27	15.60 x 1.78
PN 16 HJOF 20	16	10	5/8"	413.0	1.3/16" -12 UN	71.0	32	18.77 x 1.78
PN 20 HJOF	19	12	3/4"	413.0	1.3/16" -12 UN	78.0	32	18.77 x 1.78
PN 20 HJOF 25	19	12	3/4"	413.0	1.7/16" -12 UN	82.5	41	23,52 x 1,78
PN 25 HJOF	25	16	1"	413.0	1.7/16" -12 UN	90.5	41	23,52 x 1,78
PN 32 HJOF	31	20	1,1/4"	275.0	1.11/16" -12 UN	101.5	46	29.87 x 1.78
PN 40 HJOF	38	24	1,1/2"	275.0	2" -12 UN	109.0	55	37.82 x 1.78