



Pieteikums platība
 Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
 Blīvējuma veids 1
 Blīvēšana ar vara gredzenu
 Savienojums 1
 Collu dobskrūves cilpa
 Apzīmējums
 RNR
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | D1 mm | Ekspluatācijas spiediens bar | dobskrūvei | L1 mm |
|-------------|----|--------|--------|----------|---------------------------------|------------|----------|
| PN 04 BR | 5 | 3 | 3/16" | 10.1 | 200.0 | R 1/8" | 42.5 |
| PN 04 BR 06 | 5 | 3 | 3/16" | 13.2 | 200.0 | R 1/4" | 43.5 |
| PN 06 BR 02 | 6 | 4 | 1/4" | 10.1 | 200.0 | R 1/8" | 48.5 |
| PN 06 BR | 6 | 4 | 1/4" | 13.2 | 200.0 | R 1/4" | 49.5 |
| PN 06 BR 10 | 6 | 4 | 1/4" | 16.7 | 200.0 | R 3/8" | 52.5 |
| PN 08 BR 06 | 8 | 5 | 5/16" | 13.2 | 200.0 | R 1/4" | 49.5 |
| PN 08 BR 10 | 8 | 5 | 5/16" | 16.7 | 200.0 | R 3/8" | 52.5 |
| PN 10 BR 06 | 10 | 6 | 3/8" | 13.2 | 200.0 | R 1/4" | 58.5 |
| PN 10 BR | 10 | 6 | 3/8" | 16.7 | 200.0 | R 3/8" | 54.0 |
| PN 10 BR 13 | 10 | 6 | 3/8" | 21.0 | 200.0 | R 1/2" | 59.5 |
| PN 13 BR 10 | 12 | 8 | 1/2" | 16.7 | 200.0 | R 3/8" | 58.0 |
| PN 13 BR | 12 | 8 | 1/2" | 21.0 | 200.0 | R 1/2" | 60.5 |
| PN 13 BR 16 | 12 | 8 | 1/2" | 23.0 | 200.0 | R 5/8" | 63.0 |
| PN 16 BR | 16 | 10 | 5/8" | 23.0 | 200.0 | R 5/8" | 67.5 |
| PN 16 BR 20 | 16 | 10 | 5/8" | 26.5 | 200.0 | R 3/4" | 72.0 |
| PN 20 BR | 19 | 12 | 3/4" | 26.5 | 200.0 | R 3/4" | 78.5 |
| PN 20 BR 25 | 19 | 12 | 3/4" | 33.3 | 200.0 | R 1" | 87.0 |
| PN 25 BR | 25 | 16 | 1" | 33.3 | 200.0 | R 1" | 95.0 |