



Pieteikums platība
Rūpniecība un būvniecība
Mašīnbūve
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2
Šļūtenes savienojums
Darba vides
Saspiests gaiss
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Apraksts

ideāla šļūtenes ievietošana, pateicoties pagrieztai iemavas kontūrai
maksimālais urbums lielākajai iespējamajai caurplūdei

Norādot

Jāsavieno ar šļūtenju apskavām DIN 20039 B

Produkts

Apzīmējums	Savienojošās vītnes	Šļūtenes ID	Ø ID mm	Garums mm	Vītņu garums mm	Uznavas garums mm	Drošības aptveres Ø mm	SW mm	Ekspluatācijas sp bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15.00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15.00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20.00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1,1/4" -11	25	20.00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1,1/4" -11	32	25.00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = uzgriežņu atslēgas platums

Ø ID = caurejošs urbums