



Pieteikums platība
būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1
apaļās uzgriežņa vītne
Standarts
DIN 8537/20 033
Temperatūra maks.
95 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Darba vides
Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls
Malleable iron
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	Garums mm	b mm	Urbuma Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23.0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27.5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29.0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35.0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42.0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49.0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61.0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1. savienojuma vītne