



Blīvējuma veids 1  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Apzīmējums  
 AGR  
 Standarts  
 ISO 8434-6  
 BS 5200  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

## Produkts

| Apzīmējums  | DN | Izmērs | Collas | G1         | L1<br>mm | S1 |
|-------------|----|--------|--------|------------|----------|----|
| ND 06 HB 02 | 6  | 4      | 1/4"   | G 1/8" -28 | 36.0     | 17 |
| ND 06 HB    | 6  | 4      | 1/4"   | G 1/4" -19 | 41.0     | 19 |
| ND 10 HB 06 | 10 | 6      | 3/8"   | G 1/4" -19 | 44.0     | 19 |
| ND 10 HB    | 10 | 6      | 3/8"   | G 3/8" -19 | 45.0     | 22 |
| ND 13 HB    | 12 | 8      | 1/2"   | G 1/2" -14 | 53.0     | 27 |
| ND 16 HB 13 | 16 | 10     | 5/8"   | G 1/2" -14 | -        | -  |
| ND 16 HB    | 16 | 10     | 5/8"   | G 5/8" -14 | 65.0     | 30 |
| ND 20 HB    | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14 | 65.0     | 32 |