



Blīvējuma veids 1
24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Savienojums 1
Metriskā uzgriežņa vītne
Apzīmējums
DKOL
Standarts
ISO 8434-1
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Nebojāti nipeļi ir izmantojami atkārtoti.

Produkts

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	caurules ārējam Ø mm	G1	L1 mm	S1	OR
ND 06 AOL 04	6	4	1/4"	6	M 12 x 1,5	40.0	14	4.5 x 1.5
ND 06 AOL	6	4	1/4"	8	M 14 x 1.5	36.0	17	6.5 x 1.5
ND 06 AOL 08	6	4	1/4"	10	M 16 x 1.5	36.0	19	8.5 x 1.5
ND 10 AOL 08	10	6	3/8"	10	M 16 x 1.5	40.0	19	8.5 x 1.5
ND 10 AOL	10	6	3/8"	12	M 18 x 1,5	40.0	22	10.5 x 1.5
ND 13 AOL	12	8	1/2"	15	M 22 x 1.5	44.0	27	12.5 x 1.5
ND 16 AOL	16	10	5/8"	18	M 26 x 1,5	56.0	32	16.0 x 2.0
ND 20 AOL	19	12	3/4"	22	M 30 x 2	58.0	36	20.0 x 2.0