


# HD 200 S (2SN)

HD šļūtene, sarežģīti darba apstākļi



Pieteikums platība  
Liela augstspiediena kontūri smagākajos ekspluatācijas apstākļos.  
Standarts  
pārsniedz EN 853 2SN  
Iekšējā kārtā  
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
Ieliktnis  
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija  
Krāsa  
Melns  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Darba vides  
Glikols  
Ūdens un eļļas emulsija (līdz +100° C)  
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)  
Minerāleļļa

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
HD 213 S	12	8	1/2"	12.7	22.0	380.0	760	1520	130
HD 216 S	16	10	5/8"	15.9	24.7	350.0	700	1400	180
HD 220 S	19	12	3/4"	19.0	29.3	310.0	620	1240	240
HD 225 S	25	16	1"	25.4	35.6	230.0	460	920	240
HD 232 S	31	20	1,1/4"	31.8	47.6	175.0	350	700	419

DN = nominālais diametrs, nominālais platums